



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

ECO Facade AKRILA

Лак акриловый на водной основе

ОПИСАНИЕ

ECO Facade Akrila – готовая к применению водно-дисперсионная композиция молочного цвета на высококачественной акриловой основе. Предназначена для покрытия поверхностей из камня, минеральных поверхностей (кирпич, гипсовые и цементные штукатурки), ДСП, ДВП. Может применяться для защиты декоративных штукатурок внутри и снаружи помещений.



СОСТАВ

вода, консервант, УФ фильтр, акриловое связующее, загуститель.

СВОЙСТВА

- придает поверхности декоративный вид и глянец;
- защищает поверхность от влаги и микроорганизмов;
- высокая адгезия (прилипание) к основанию;
- не изменяет цвет подложки и усиливает слоевой рисунок начальной поверхности;
- тонируется в любой цвет водорастворимыми колерными пастами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

дерево, натуральный камень, минеральные поверхности (кирпич, гипсовые и цементные штукатурки), ранее окрашенные поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, плесени и грибков. Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (до 3%). Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха не ниже +10⁰ С. По желанию акриловый лак колеруется жидкими колорантами.

РАСХОД

80-100 г/м² при однослойном покрытии.



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При 20°C и влажности не более 80% время высыхания (на отлип) - 1 час, для второго слоя 3 часа, полное высыхание 24 часа (в зависимости от температуры помещения).

УПАКОВКА

ECO Facade Akрила поставляется в 1, 5, 10 кг ведрах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C и не выше + 35°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- хранить в недоступном для детей месте;
- при попадании в глаза и контакте с кожей промыть водой;
- не допускается смешивание с другими красками и растворителями;
- предохранять от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;
- не наносить на поверхность при температуре ниже 10°C.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик, кисть.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

Утилизируется как бытовые отходы.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| ЕАС | |
| Наименование | ECO Facade Akрила |
| Изготовитель | ECO Facade Group |
| Страна изготовления | Республика Казахстан |

