



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ  
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

# ECO Facade LOTOS

Силиконовая защитная пропитка (эффект самоочищающихся фасадов)

## ОПИСАНИЕ

**ECO Facade Lotos** – готовая к применению водно-дисперсионная композиция на основе акриловых полимеров с силиконовыми компонентами. Эффект самоочищающихся фасадов. Предназначена для покрытия поверхностей из камня, минеральных поверхностей (кирпич, гипсовые и цементные штукатурки), ДСП, ДВП. Может применяться для защиты декоративных штукатурок внутри и снаружи помещений.



## СОСТАВ

вода, консервант, УФ фильтр, акриловое связующее, загуститель, силиконовые добавки.

## СВОЙСТВА

- придает поверхности декоративный вид и глянец
- защищает поверхность от влаги и микроорганизмов
- высокая адгезия (прилипание) к основанию
- не изменяет цвет подложки и усиливает слоевой рисунок начальной поверхности
- тонируется в любой цвет водорастворимыми колерными пастами

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

применяется для защиты фасадов зданий от влаги и придания водонепроницаемых свойств простым строительным материалам (керамическому и силикатному кирпичу, бетону, мрамору, минеральной штукатурке и многим другим фасадным покрытиям). Используется также для гидроизоляции фундаментов.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, плесени и грибков. Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (до 3 %). Наносить в 1 – 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха не ниже + 10°С. По желанию акриловый лак колеруется жидкими колорантами.



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ  
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

## **РАСХОД**

80-100 г/м<sup>2</sup> при однослойном покрытии.

## **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

При 20°C и влажности не более 80 % время высыхания (на отлип) - 1 час, для второго слоя 3 часа, полное высыхание 24 часа (в зависимости от температуры помещения).

## **УПАКОВКА**

ECO Facade Lotos поставляется в 1, 5, 10 кг ведрах.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C и не выше + 35°C.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- хранить в недоступном для детей месте;
- при попадании в глаза и контакте с кожей промыть водой;
- не допускается смешивание с другими красками и растворителями;
- предохранять от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;
- не наносить на поверхность при температуре ниже 10°C.

## **ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ**

Валик, кисть.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

12 месяцев с даты изготовления.

**Утилизируется как бытовые отходы.**

<b>ЕАС</b>	
<b>Наименование</b>	ECO Facade Lotos
<b>Изготовитель</b>	ECO Facade Group
<b>Страна изготовления</b>	Республика Казахстан



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ  
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

