

MasterSeal® 10 WB

Многофункциональный высококачественный акриловый герметик на водной основе

ОПИСАНИЕ

MasterSeal 10WB — это однокомпонентный универсальный акриловый герметик, пригодный для заполнения трещин и соединений как внутри помещений, так и снаружи. Это экономически выгодный пластик — эластичный герметик, идеальный для особо статических соединений.

Скорость отверждения (мм/день)	2 мм/день (при 23 °С и отн. влажн. 50%)
Твердость по шкале Шора А	40-70 шкала Шора А
Конечное растяжение (ASTM D 412)	≥100 %
Термостойкость	от -10 °С до +30 °С
Температура нанесения	+5 °С to +40 °С

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Уплотнение соединений между окнами, стенами, дверями и т. п.
- Заполнение трещин в стенах и на потолке.
- Герметизация малоподвижных соединений между разными строительными материалами (дерево, бетон, кирпич и т. п.)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может быть снова перекрашен,
- Очень низкое содержание летучих органических соединений,
- Очень легко наносить и чистить,
- Водонепроницаемый после затвердения,
- Может применяться на всех пористых поверхностях, таких как кирпич, бетон, дерево и т.п.,
- Не имеет запаха.
- Французские требования по содержанию летучих органических соединений для класса А+
- С маркировкой ЕС по EN 15651 для фасадного применения
- Характеристики, касающиеся требований по содержанию летучих органических соединений в LEED, отметка EQc4.1
- «Продукты с низкой эмиссией» согласно правилу 1168 SCAQMD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

MasterSeal 10WB	Акриловая дисперсия
Консистенция	Однородная паста
РН	7-9
Удельная плотность (ASTM D 792)	1,32 ± 0,03 г/см ³
Время отверждения до отлипа (ASTM C 679)	50 ± 20 мин. (при 23 °С и отн. влажн. 50%)



We create chemistry

MasterSeal[®] 10 WB

Многофункциональный высококачественный акриловый герметик на водной основе

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхности

Для обеспечения оптимальной адгезии основания должны быть крепкими, чистыми, сухими и не содержащими какого-либо свободно пристающего материала, предотвращающего надлежащее приклеивание к основанию. **MasterSeal 10WB** идеально приклеивается без применения грунтовки к большинству непористых оснований.

Нанесение

Вставьте картридж в пистолет для картриджей. Вырежьте ниппель с резьбой на конце картриджа. Прикрепите наконечник для нанесения. Срежьте наконечник под углом 45°, чтобы обеспечить нанесение материала в форме требуемой капли (5–10 мм). Нанесите вертикальные капли материала с интервалом приблизительно 10–20 см на основание или на тыльную поверхность приклеиваемого предмета. В течение времени схватывания перед образованием пленки (проверьте каплю кончиком пальца) плотно прижмите и поверните предмет, чтобы зафиксировать его на месте. Убедитесь, что склейка выполнена надежно, и что никакое временное крепление не требуется.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Белый

УПАКОВКА

Картридж объемом 310 мл (в коробке 24 штуки)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После применения инструменты и оборудование нужно очистить мылом и водой. После затвердения **MasterSeal 10WB** может быть убрана только механическим способом.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения **MasterSeal 10WB** составляет 15 месяцев с даты изготовления при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от 5 °C до 25 °C.



We create chemistry

MasterSeal® 10 WB

Многофункциональный высококачественный акриловый герметик на водной основе

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе нанесения следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маски, соответствующие правилам охраны труда и здоровья работающих. Учитывая раздражающее действие незатвердевшего материала, следует избегать попадания на кожу и в глаза во время хранения и нанесения. В случае такого попадания следует обильно промыть место попадания водой с мылом. В случае проглатывания следует немедленно проконсультироваться с врачом. В местах нанесения не должны находиться продукты питания и напитки. Хранить в недоступном для детей месте. Подробная информация представлена в Паспорте безопасности материала.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Техническая информация, представленная в этой публикации, базируется на новейшей научной и практической информации, имеющейся у нас на текущий момент. **BASF Central Asia** ответственна исключительно за качество продукта **BASF Central Asia** не ответственна за результаты, которые могут возникнуть благодаря использованию продукта иного чем предписанный и/или по инструкциям, касающимся места и метода использования. Эта техническая форма актуальна до момента, когда будет введена в действие новая версия, аннулирующая предыдущие.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира

MasterSeal 10WB Лист технической информации —
Дата выпуска июнь 2017