

MasterSet[®] 42 P (Порошок)

Ускоряющая схватывание и обеспечивающая пластичность готовая к применению добавка в виде порошка для строительных растворов. Используется в качестве противоморозной добавки в зимнее время года.

Описание

Добавка MasterSet 42 P специально разработана для применения в холодное время года в качестве пластифицирующей, противоморозной добавки для штукатурных растворов, растворов кирпичной, и бетонно-блоковой укладки. MasterSet 42 P значительно улучшает рабочие характеристики строительных растворов, понижая потребность в воде повышает сопротивляемость к воздействию температурных заморозков в двух фазах состояния строительных растворов: затворенной и затвердевшей, уменьшает возможность образования трещин на поверхности.

Применение

Добавка MasterSet 42 P высыпается в состав сухого предварительно перемешанного раствора, после чего добавляется вода для затворения и перемешивается.

Стандарты

ASTM C 494 тип E.

Расход

Расход добавки MasterSet 42 P зависит от температуры окружающего воздуха:

- При температуре от 0 до -5°C – до 0,8 кг добавки на 100 кг цемента;
- От -5°C до -10°C – до 1 кг добавки;
- От -10°C до -15°C – до 1,5 кг добавки;
- Ниже -15°C – 1,8-2,0 кг добавки.

Во всех случаях, рекомендуется выполнять тестирование в целях определения оптимально требуемой дозировки материала для достижения заданных рабочих характеристик бетонной смеси.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|----------|
| Цвет: | Кремовый |
| Консистенция: | Порошок |
| Содержание ионов хлора: | < 0,01% |

Дополнительная информация

- Цемент должен быть свежий, высшего качества и храниться в теплой и сухой среде;
- Количество воды уменьшить до минимума;
- При окружающей температуре воздуха (-5°C) и ниже в ходе выполнения работ с раствором и в последующие первые 24 часа высыхания, необходимо применять утеплительные меры всей рабочей поверхности.

Упаковка

Добавка MasterSet 42 P поставляется в мешочках по 5 кг

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013

факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz



We create chemistry

MasterSet[®] 42 P (Порошок)

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013

факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz