

MasterSeal[®] 911 (бывшее название Masterflex 610 Adhesive)

Клей для MasterSeal 910.

ОПИСАНИЕ

MasterSeal[®] 911 – однокомпонентный клей на основе модифицированного силанного полимера используемый для фиксации расширяющейся гидроизоляционной ленты MasterSeal 910 к любым поверхностям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фиксирует ленту к гладким и шероховатым поверхностям.
- Отличная адгезия к сухим и влажным основаниям.
- Полимеризованный клей остается крайне гибким во влажной и мокрой окружающей среде.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вставьте картридж в пистолет.
- Отрежьте носик картриджа (примерно 5 мм)
- Нанесите клей на поверхность под углом в 45°.
- Зафиксируйте ленту MasterSeal 910 в течении 10 минут.

УПАКОВКА

Картридж объемом в 290 мл.

РАСХОД

1 картридж на 10 метров (при плоской поверхности).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Материал рекомендуется хранить вдали от солнечных лучей, в приподнятом над землей состоянии на паллетах, защищенных от попадания осадков и влажности в прохладном помещении.

Срок хранения материала составляет 12 месяцев при условии его хранения в плотно закрытых, оригинальных упаковках.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Белый
Плотность	~1,5
Запах	Нет
Консистенция	Пастообразная
Объем твердых частиц	100%
Полимеризация	С воздухом
Скорость полимеризации	4мм / 24 часа
Твердость по Шор А	~ 27
Прочность на разрыв	~ 0,9 МПа
Удлинение при разрыве	~ 300%
Температура при нанесении	5–40°C
Сервисная температура	От -30° до +80°C
Температура хранения	Не подвергайте замораживанию, 10-25°C

Примечание: Эти показатели даны для относительной влажности 50% при +23°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

Продукция сертифицирована, соответствует требованиям качества, окружающей среды и охраны здоровья и безопасности стандартов ИСО 9001 и BASF ESHQ рекомендации. Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополнительной информации следует обращаться к специалистам ТОО «БАСФ Центральная Азия»



We create chemistry

MasterSeal[®] 911 (бывшее название Masterflex 610 Adhesive)

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282 www.basf-cc.kz

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.