



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

TRAVERTINE CLASSIC

Декоративная штукатурка на основе акриловой дисперсии с натуральным травертиновым наполнителем

ОПИСАНИЕ

Travertine Classic – декоративная штукатурка на основе акриловой дисперсии с натуральным травертиновым наполнителем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для наружных и внутренних работ при отделке фасадов и внутри помещений для декорирования стен в местах общественного назначения, промышленных предприятий.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначена для нанесения в два слоя на поверхности наружных и внутренних стен зданий и сооружений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Температура основания и помещения не должна быть ниже + 5°C. Основание стены должно быть сухим, очищенным от грязи, пыли и отслоений.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Содержимое ведра перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков пастовидной массы. При необходимости добавить немного воды. Выдержать 2 минуты и снова перемешать. Не рекомендуется добавлять воду или же сухую смесь во время непосредственного нанесения растворной смеси.

НАНЕСЕНИЕ

Готовую смесь в течении 10 – 15 минут после замешивания равномерно нанести на поверхность при помощи шпателя слоем в 1,0 – 1,5 мм. Дать просохнуть первому слою 10 – 12 часов при температуре не ниже + 10°C. Расчертить поверхность в форме блоков и нанести на равномерно прочерченные линии малярную ленту. Нанести второй слой при помощи компрессорного распылителя слоем в 1,0 – 1,5 мм. Разровнять поверхность мягким нажимом шпателя горизонтальными движениями, затем удалить малярную ленту. Дать второму слою штукатурки



ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА СО ВКУСОМ
ИНВЕСТИРУЙТЕ В КАЧЕСТВО!

просохнуть в течении 24 часов при температуре не ниже + 10°C. После высыхания рекомендуется шлифовать поверхность и покрыть гидрофобной пропиткой.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

При двухслойном покрытии, расход штукатурки на 1 м² при толщине слоя 2,0 – 3,0 мм., составляет около 2 – 2,5 кг.

УПАКОВКА

Travertine Classic поставляется в 20 кг. ведрах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В приготовленный раствор не добавлять никаких инородных материалов (известь, гипс, глина, и др.)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C. Срок хранения в неповрежденной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Материал выпускается как в сухом, так и в жидком виде СТ РК 52020 – 2007

ЕАС	
Наименование	Travertine Classic
Тип изделия	Декоративная штукатурка
Изготовитель	ECO Facade Group
Страна изготовления	Республика Казахстан

